

Yapay Zeka Yüz Tanıma Terminali



Geçiş
Kontrol



Kart
Okuma



Canlı
Algılama



Kayıt
Kontrol



Dokunmatik
Ekran

Tanıtım

KeyFace 7T Pro, hızlı tanıma ve yüksek doğruluk özelliklerine sahip, derin öğrenme algoritmasına ile yüksek performanslı ve yüksek güvenilirliğe sahip yüz tanıma ürünüdür. 1: N yüz tanımayı destekler ve yerleşik kart okuyucuya sahiptir.

Kullanım Alanları

Okullar, ofis binaları, oteller, alışveriş merkezleri, mağazalar, halka açık alanlar ve daha fazlası...

Özellikler

- Yüksek performans ve pürüzsüz çizgilerle endüstriyel tasarım
- Canlı algılama
- 7 inç TN dokunmatik ekran
- Yerleşik kart okuyucu
- %99.99 tanıma doğruluğu
- 50.000 yüz verisi saklama
- 1 saniyenin altında tanıma hızı
- Turnike kullanımına uygun
- Duvara monte uygun (Harici aparat ile)
- IP65



Görüntü	
Ekran	7 inç TN dokunmatik ekran
RGB Kamera	
Piksel	1M / 2.7 Kademeli Tarama CMOS
Görüş alanı	90° / WDR 1932*1092
Sensör tipi	Elektronik rolling shutter
3A fonksiyonu	AEC (Otomatik poz kontrol)/ AGC (Işık hassasiyeti)/ AWB (Beyaz ayarı)
Kızılötesi Kamera	
Piksel	1M / 2.7 Kademeli Tarama CMOS
Görüş alanı	90° / WDR 1932*1092
Sensör Tipi	Elektronik rolling shutter
3A fonksiyonu	AEC (Otomatik poz kontrol)/ AF (Işık hassasiyeti)/ AWB (Beyaz ayarı)
Arabirimler	USB Type A, Röle Çıkışı, Wiegand In / Out, Hoparlör, Çıkış butonu
İletişim modu	Wi-Fi, TCP/IP
Fonksiyonlar	
Doğruluk oranı	%99.99'a kadar
Kayıt kapasitesi	1.000.000 adet tanıma kaydı
Canlı algılama	Destekler
Kapasite	50.000 Kullanıcı Kaydı
Kart okuyucu türü	Proximity ve MIFARE Kart
Tanılma mesafesi	Canlı Algılama: 0.3-1.5 m; Cansız Algılama: 0.3-3 m
Özel kullanıcı arayüzü	Destekler
Uzaktan yazılım yükseltme	Destekler
Yazılım	ZKFlex
Sistem Özellikleri	
İşletim	Linux
Sistemi CPU	Dual-core ARM Cortex-A7@ 900MHz
Depolama	512MB RAM, 8GB ROM
Genel Özellikler	
Koruma seviyesi	IP65, Dış Ortam
Güç	DC 12V/2A
Çalışma sıcaklığı	-10 °C~60 °C
Çalışma ortamı nem oranı	10%~90%
Depolama sıcaklığı	-20 °C~60 °C
Güç tüketimi	Maksimum 15W
Boyut	232 mm * 122mm * 33.5mm (Desteksiz)